

Buddy™ Arc 145, 180 e Buddy™ Tig 160



Buddy™ Arc 145



Buddy™ Arc 180



Buddy™ Tig 160

- Caratteristiche di saldatura superiori
- Possono essere alimentate da motogeneratori
- Facili da usare
- Struttura semplice e robusta
- Possono usare cavi di alimentazione molto lunghi

Dati tecnici	Buddy™ Arc 145	Buddy™ Arc 180	Buddy™ Tig 160
Alimentazione, V / Fasi Hz	230 / 1, 50/60	230 / 1, 50/60	230 / 1, 50/60
Fusibile, ritardato, A	16	16	16
Gamma di regolazione	MMA / TIG, A10 - 145	5 - 180	5 - 160
Corrente primaria I _{eff} , A			
MMA	10,8	16,0	14,6
TIG	-	12,5	10,2
Dimensioni, lung x largh x altezza, mm	280x120x220	310x140x230	310x140x230
Peso, kg	3,6	6,0	6,0
Classe di protezione	IP 23S	IP 23S	IP 23S
Classe di applicazione	S	S	S

Prestazioni a 40°C, MMA

Ciclo di lavoro 60%, A / V	70 / 22,8	125 / 25,0	105 / 24,2
Ciclo di lavoro 100%, A / V	55 / 22,2	100 / 24,0	85 / 23,4

Prestazioni a 40°C, TIG

Ciclo di lavoro 60%, A / V	-	130 / 15,2	105 / 14,2
Ciclo di lavoro 100%, A / V	-	100 / 14,0	85 / 13,4

Codici di ordinazione

Buddy™ Arc 145 CE	0700 300 884
Buddy™ Arc 180 CE	0700 300 680
Buddy™ Tig 160 CE	0700 300 681

Dotazioni

Le macchine sono dotate di cavo di alimentazione e cavi di saldatura completi
Buddy™ Tig 160 viene fornita con torcia TIG HF e cavo da 4 m.